


BP 5.000 GARDEN

Садовий насос BP 5.000 Garden для забору води з альтернативних джерел, оснащений ножним перемикачем.



Артикул

1.645-710.0

- Легко вмикати та вимикати – ножний вимикач.
- Ергономічна ручка для перенесення
- Технічне обслуговування та підключення насоса не потребує спеціальних інструментів

Технічні дані

| | | |
|--------------------------|-------|-----------------|
| | | 4054278915920 |
| Макс. потужність двигуна | Вт | 650 |
| Макс. продуктивність | л/год | < 5000 |
| Висота подачі | м | макс. 40 |
| Тиск | бар | макс. 4 |
| Висота всмоктування | м | 8 |
| Температура подачі | °C | макс. 35 |
| Різьбове з'єднання | | G1 |
| Довжина кабелю | м | 1,5 |
| Напруга | В | 230 – 240 |
| Частота | Гц | 50 |
| Маса (без аксесуарів) | кг | 6,786 |
| Маса (з пакуванням) | кг | 7,92 |
| Розміри (Д × Ш × В) | мм | 372 × 186 × 231 |

Міні-мийка

| | |
|--------------------------------------|---|
| Оптимізований з'єднувальний патрубок | ■ |
| З'єднувальний адаптер для G1 насосів | ■ |
| Зручна кнопка вкл/викл | ■ |
| Окрема наливна горловина | ■ |
| Зливний клапан | ■ |
| Ергономічна ручка для перенесення | ■ |

■ Включено в комплект поставки



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Надійний та витривалий

- Kärcher пропонує подовжену п'ятирічну гарантію.



Зручна кнопка вкл/викл

- Зручна кнопка вкл/викл



Оптимальне всмоктування

- Насос легко всмоктує воду з глибини 8 м.

АКСЕСУАРИ BP 5.000 GARDEN

1.645-710.0



| | Артикул | Опис | |
|--|----------------|--|-------------------------------------|
| З'ЄДНУВАЧІ | | | |
| Адаптер для насосів | 1 6.997-473.0 | Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. 1"-1" | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2-канальний адаптер для насосів з різьбленням G1 | 2 6.997-474.0 | Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. Дозволяє використовувати один або обидва вихідних штуцери і відводити лінії в різних напрямках (обидві вбік або одну вбік і одну вгору). 1"-1" | <input checked="" type="checkbox"/> |
| З'єднувальний елемент для всмоктуючих і садових шлангів, 1" + 3/4" | 3 2.997-113.0 | Забезпечує вакуумно-стійке з'єднання шлангів з насосами серій BP Home, Garden і Home & Garden. 3 хомутами. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм) і шлангів 3/4" і 1" | <input type="checkbox"/> |
| З'єднувальний адаптер для насосів (осьової / радіальної), G1 | 4 2.997-120.0 | Для приєднання насосів Kärcher з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній і спеціально для приєднання приладдя інших виробників і апаратів Kärcher до 2018 р випуску. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для насосів G1, для шлангів 3/4", 1" | 5 6.997-359.0 | Адаптер для насосів зі зворотним клапаном G1 внутрішнє різьблення, для підключення шлангів 3/4", 1" | <input type="checkbox"/> |
| Комплект Premium для підключення шлангів 3/4, Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP | 6 6.997-340.0 | Комплект Premium для підключення шлангів 3/4 до насоса з напірної сторони: Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP. | <input type="checkbox"/> |
| ВСМОКТУВАЛЬНИЙ ШЛАНГ | | | |
| Всмоктувальна гарнітура, 3,5 м | 7 2.997-110.0 | Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг, довжиною 3,5 метра, з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Може використовуватися і для подовження шланга. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Ідеально підходить для садових насосів і водопостачання в будинку. | <input type="checkbox"/> |
| Всмоктуюча гарнітура, 7 м PerfectConnect | 8 2.997-111.0 | Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Довжина 7 м. Діаметр 3/4" | <input type="checkbox"/> |
| ФІЛЬТР | | | |
| Вхідний фільтр для насосів, великий | 9 2.997-210.0 | Фільтр для установки на вході будь-яких насосів без інтегрованого фільтру. Захищає насос від піску і великих частинок бруду. Допускає промивку. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Пропускна здатність до 6.000 л / ч. Розмір комірки 250 мкм (0,25 мм) | <input type="checkbox"/> |
| Вхідний фільтр для насосів, малий | 10 2.997-211.0 | Фільтр для установки на вході будь-яких насосів без інтегрованого фільтру. Захищає насос від піску і великих частинок бруду. Допускає промивку. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Пропускна здатність до 4.000 л / ч. Розмір комірки 250 мкм (0,25 мм) | <input type="checkbox"/> |
| Вхідний фільтр із зворотним клапаном 3/4" | 11 6.997-345.0 | Для приєднання до всмоктувального шлангу, що поставляється метражем. | <input type="checkbox"/> |
| Вхідний фільтр із зворотним клапаном 1" | 12 6.997-342.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Вхідний фільтр із зворотним клапаном 3/4" і 1" | 13 6.997-341.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби