

WEQ 1400-125 (600347000) Кутова шліфувальна машина Картонна коробка; зі швидкозатискною гайкою

№ для замовлення 600347000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430338549



Альтернативне зображення



- Надійна, універсальна і економічна: ергономічна кутова шліфмашина для будь-яких завдань
- Потужний двигун з високою стійкістю до перевантажень
- Tacho-Constamatic (TC)-повнохвильова електроніка: висока продуктивність завдяки постійній кількості обертів при навантаженні
- Швидка заміна дисків без інструментів одним натисненням кнопки завдяки системі Metabo M-Quick
- Механічна запобіжна муфта Metabo S-automatic: при блокуванні диска забезпечує найменшу віддачу серед конкурентів — для максимального захисту користувача та безперервної роботи
- Електронна система відключення при перевантаженні для тривалого терміну експлуатації
- Електронний м'який пуск та захист від повторного пуску
- Корпус редуктора може монтуватися з поворотом кроками 90° для управління лівою рукою або для різання

Технічні дані**Характеристики**

| | |
|---|------------|
| Ø дисків | 125 mm |
| Номінальна споживана потужність | 1400 W |
| Віддавана потужність | 780 W |
| Кількість обертів холостого ходу | 11500 /min |
| Кількість обертів при номінальному навантаженні | 10500 /min |
| Крутний момент | 3.3 Nm |
| Різьба шпинделя | M 14 |
| Обхват ручки | 194 mm |
| Вага без кабелю | 2.2 kg |
| Довжина кабелю | 4 m |

Вібрація

| | |
|--|----------------------|
| Шліфування поверхні | 7.5 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |
| Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки | 2.5 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |

Звукова емісія

| | |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску | 87 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 98 dB(A) |
| Погрішність виміру K | 3 dB(A) |

Комплект поставки

Захисний кожух
Опорний фланець
Затяжна гайка M-Quick
Додаткова рукоятка