

P 2000 G (600962000) Садовий насос
Картонна коробка

№ для замовлення 600962000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430240750



Альтернативне зображення



- Для поливання саду та відкачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Система високоякісних контактних ущільнювальних кілець для тривалого терміну експлуатації
- Окремий отвір для заливання води для простого введення насоса в експлуатацію
- Пробка для зливу води (захист від замерзання), при відкручуванні не потрібні інструменти
- Ніжки на гумових прокладках для роботи без шуму та вібрації
- Ергономічна ручка для зручного транспортування
- Для іригації садових ділянок з 1 або 2 дощовими установками

Технічні дані**Характеристики**

Номінальна споживана потужність	450 W
Макс. продуктивність	2000 l/h
Макс. висота підйому	30 m
Макс. тиск	3 bar
Макс. висота всмоктування	8 m
Всмоктувальний патрубок	Внутрішня різьба 1"
Напірний патрубок	Внутрішня різьба 1"
Корпус насоса	лиття із сірого чавуну
Клас захисту IP	IP X4
Привідний вал	Високоякісна сталь
Кількість робочих коліс	1
Габарити	350 x 190 x 260 mm
Вага	7.6 kg
Довжина кабелю	1.5 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	60 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	71.9 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Ущільнювальна стрічка для різьблення