

## W 13-125 Quick (603627010) Кутова шліфувальна машина Картонна коробка; зі швидкозатискною гайкою

№ для замовлення 603627010

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792176539



Альтернативне зображення



- Тривалий термін експлуатації при вибагливих роботах: потужна та міцна кутова шліфувальна машина з найвищою щільністю потужності в своєму класі для швидкого просування робіт
- Новий запатентований двигун Metabo Marathon: до 50 % більший крутний момент та до 20 % більша здатність до перевантажень для швидшого знімання матеріалу та довшого терміну експлуатації
- Швидка заміна дисків без інструментів одним натисненням кнопки завдяки системі Metabo M-Quick
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT) з низ. рівнем вібрації
- Механічна запобіжна муфта Metabo S-automatic: при блокуванні диска забезпечує найменшу віддачу серед конкурентів — для максимального захисту користувача та безперервної роботи
- Корпус редуктора може монтуватися з поворотом кроками 90° для управління лівою рукою або для різання
- Аварійне відключення вугільних щіток для захисту двигуна

**Технічні дані****Характеристики**

Ø дисків	125 mm
Номінальна споживана потужність	1350 W
Віддавана потужність	830 W
Кількість обертів холостого ходу	11000 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	8000 /min
Крутний момент	3.4 Nm
Різьба шпинделя	M 14
Обхват ручки	206 mm
Вага без кабелю	2.4 kg
Довжина кабелю	4 m

**Вібрація**

Шліфування поверхні	6 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	94 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	105 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

**Комплект поставки**

Захисний кожух  
Опорний фланець  
Затяжна гайка M-Quick  
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)