

## WEV 19-125 Q M-Brush (613108000) Кутова шліфувальна машина Картонна коробка; з регулюванням кількості обертів, швидкозатискною гайкою

№ для замовлення 613108000

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792224780



Альтернативне зображення



- З великою потужністю 1900 Вт і технологією M-Brush для промислового застосування
- Технологія Metabo M-Brush: графітові щітки, що не потребують технічного обслуговування і мають втричі збільшений термін експлуатації на увесь життєвий цикл електроінструмента
- Новий запатентований двигун Metabo Marathon: до 50 % більший крутний момент та до 20 % більша здатність до перевантажень для швидшого знімання матеріалу та довшого терміну експлуатації
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регульовальним колесом: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням
- Швидка заміна дисків без інструментів одним натисненням кнопки завдяки системі Metabo M-Quick
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT) з низ. рівнем вібрації
- Механічна запобіжна муфта Metabo S-automatic: при блокуванні диска забезпечує найменшу віддачу серед конкурентів — для максимального захисту користувача та безперервної роботи
- Електронний захист від перевантаження, м'який пуск та захист від повторного пуску
- Корпус редуктора може монтуватися з поворотом кроками 90° для управління лівою рукою або для різання

## Технічні дані

## Характеристики

Ø дисків	125 mm
Номінальна споживана потужність	1900 W
Віддавана потужність	1220 W
Кількість обертів холостого ходу	2800 - 11000 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	11000 /min
Крутний момент	4 Nm
Різьба шпинделя	M 14
Обхват ручки	206 mm
Вага без кабелю	2.5 kg
Довжина кабелю	4 m

## Вібрація

Шліфування поверхні	6 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	3.6 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Звукова емісія

Рівень звукового тиску	93 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	104 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

## Комплект поставки

- Захисний кожух
- Опорний фланець
- Затяжна гайка M-Quick
- Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
- Пилозахисний фільтр