Lydsto

# ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Зволожувач повітря Lydsto

**Humidifier F200S**

Будь-ласка, прочитайте інструкцію перед використанням

## Ознайомлення з приладом

## Ознайомлення з екраном дисплея

1. Кнопка УВІМК./ВИМК. живлення: після увімкнення живлення злетка торкніться кнопки живлення, і світлодіодний екран засвітиться для роботи пристрою. Ще раз обережно торкніться кнопки живлення, і зволожувач перейде в режим очікування, екран вимкнеться.
2. Кнопка регулювання обсягу розпилювання: варіб поділяється на нижній, середній і високий рівень обсягу пари. Обсяг пари можна регулювати, і при кожному натисканні клавіші регулювання обсягу розпилювання буде виконуватися циклічне регулювання. Пристрій за замовчуванням працюватиме на високому рівні обсягу пари, коли ви його вмикаєте.
3. Постійна вологість: Коли ви вперше натискаєте цю кнопку, варіб переходить в режим постійної вологості і на світлодіодному екрані засвітиться «Вологість навколишнього середовища». Стандартна вологість становить 45%. Потім натисніть 5%, щоб збільшити до 90%, і увійдіть у режимі постійної вологості. Цей цикл налаштування використовується для припинення роботи, коли вологість навколишнього середовища досягає заданого значення вологості.



4. Кнопка встановлення часу: Цей варіб має функцію синхронізації за рокладом, від можна налаштувати на виключення через 1 годину, 2 години або 8 годин. Натисніть цю клавішу, щоб встановити час виключення, і кожного разу, коли ви натискаєте цю клавішу, на екрані дисплея буде відображатися відповідний час.
5. Режим сну: на панелі керування приладу натисніть і утримуйте кнопку встановлення часу, щоб увімкнути режим сну, вимкнути екран дисплея, залишити пристрій у вихідному стані. Натисніть будь-яку функціональну кнопку, щоб увімкнути екран дисплея та відобразити поточну робочу інформацію. Натисніть будь-яку функціональну кнопку, щоб войти у режиму сну, коли екран увімкнено.

## Принцип роботи

Настільні зволожувачі повітря використовують принцип ультразвукових коливань, щоб генерувати 1,7 мільйона високочастотних коливань на секунду, розпилюючи воду на надрібні частинки розміром 1-5 мікрон. Потім водяний туман поширюється в повітрі за допомогою невеликого пристрою, досягаючи мети рівномірного зволоження повітря.

## Спосіб використання

**Увага! Перед першим використанням залийте холодной води з кімнатної температури в резервуар**

1. Поставте прилад на горизонтальній робочій стіл, зніміть кришку резервуара для води та залийте відповідну кількість чистої водопровідної або дистильованої води (під час заливання води живлення повинна бути вимкнено у розетки). Додайте воду до "найвищого рівня води" (MAX), позначеного на внутрішній стороні резервуара для води.
2. Рівно поставте резервуар для води на базу зволожувача, закрийте кришку резервуара для води і вставте штепсельну вилку у розетку. Перед підключенням до електромережі переконайтеся, що робоча напруга машини відповідає робочій напрузі в мережі.



3. Після увімкнення живлення злетка торкніться кнопки увімкнення, і світлодіодний екран засвітиться. Потім знову злетка торкніться кнопки живлення, щоб вимкнути зволожувач і перейти в режим очікування.
4. Якщо рівень води в резервуарі для води занадто низький, прилад автоматично вимкне живлення та припинить роботу. Буда ласка, спочатку вимкніть живлення живлення, потім вийміть вилку з розетки, а потім додайте воду в резервуар для води.

## Очищення приладу

1. Перед чищенням обов'язково вимкніть живлення і витягніть вилку з розетки.
2. Нанесіть засіб для видалення накипу в резервуар для води, потім додайте теплої води температурою близько 60 °C, щоб розчинити вод засіб, і замочіть на 5-10 хвилин.
3. Потім за допомогою щітки для очищення промийте поверхню датчика до повного видалення накипу.
4. Одночасно очистіть резервуар та промийте поверхню приладу та датчика чистою водою.

## Основні параметри

| Найменування виробу | Humidifier F200S | | |
|---|---|---|---|
| Модель | XD-F200-02 | | |
| Номінальна потужність | 25Вт | Номінальна напруга | 220В~ |
| Номінальна частота | 50Гц | | |



## Інструкції з техніки безпеки

1. Буда ласка, не тягніть вилку мокрими руками, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом.
2. Не розбирайте, не ремонтуйте та не змінюйте цей продукт без дозволу.
3. Під час увімкнення машини не торкайтеся розпилювача руками, оскільки це може спричинити біль.
4. Шнур живлення не можна дряпати, пошкоджувати, закручувати вузли, перетягувати, затискати або обробляти, інакше це може призвести до ураження електричним струмом, короткого замикання або пожежі.
5. Не замінюйте шнур живлення без дозволу. У разі виявлення будь-яких несправностей негайно витягніть вилку з розетки і зверніться до виробника або до служби післяпродажного обслуговування.
6. Якщо шнур живлення пошкоджений, щоб уникнути небезпеки, його повинні замінити фабрика виробника, його відділу технічного обслуговування або подібних відділів.
7. Під час роботи не відокремлюйте резервуар для води від бази та не торкайтеся води і компонентів бази.
8. Цей прилад призначений лише для використання в приміщенні.
9. У грозову погоду або якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, буда ласка, вийміть вилку з розетки.
10. Не перевантажте прилад, коли він увімкнений або з водою всередині, щоб уникнути опіку внутрішніх електричних компонентів.
11. Щоб уникнути нещасних випадків, зберігайте цей варіб у недоступному для дітей місці та не дозволяйте їм користуватися ним або крутити ним.
12. Під час наливання води та очищення вийміть штепсельну вилку з розетки.



## Питання, що потребують уваги

1. Резервуар для води, зливник та розпилювач слід чистити щіткою, а перед чищенням слід вийняти вилку з розетки.
2. Зовнішнє очищення зволожувача використовуйте чисту м'яку вологу тканину при температурі нижче +40 °C, щоб протерти зовнішню поверхню.
3. Під час очищення не використовуйте тверді предмети, щоб не пошкодити компоненти.
4. Не використовуйте хімічні можні засоби для очищення приладу.
5. Буда ласка, часто заміняйте воду та тримайте внутрішню частину зволожувача повітря чистою.
6. Якщо зволожувач не використовується протягом тривалого часу, тримайте внутрішню частину зволожувача сухою.

## Нагадування

Щодо скупчення води на базі:

-Зволожувач використовує ультразвукову вібрацію розпилювачі, щоб розсіювати рідину в туман.

-Резервуар для води – це лише тимчасовий інструмент для зберігання води, і всі бакові резервуари для води зволожувача накопичуватимуть воду. Буда ласка, будьте впевнені, що використаєте його. Щодо регулювання обсягу пари:

-Якщо під час використання приладу наявно нього є вода, це свідчить про надлишок вологості в приміщенні. Відрегулюйте кількість пари відповідно.



## Вирішення проблем

Якщо ваш зволожувач повітря не працює належним чином, ви можете самостійно перевірити його справність згідно з наведеною нижче таблицею, перш ніж звертатися до сервісного центру:

| Несправність | Аналіз причини | Спосіб вирішення |
|---|---|---|
| Немає відображення на екрані | Електроживлення не підключено, живлення не увімкнено | Увімкніть живлення та вимкніть живлення |
| Дисплей рівнемірного показника блимає, а нормальне обсяг не світиться | Закінчився рівень води | Додайте воду у резервуар для води і перезапустіть машину |
| Порушений запуск без розпилення | 1. Занизький рівень водяної пари<br>2. Пульт керування не працює, можливо, перегрів | 1. Отримуйте розпилювач і додайте кількох кількість чистої води в резервуар для води.<br>2. Зачекайте, поки пульт керування остигне |
| Незначний пар | 1. Рівень води в резервуарі для води занадто низький<br>2. Розпилювач не стикається з водой слабка. | 1. Додайте відповідний рівень води в резервуар для води<br>2. Почистіть на предмет чистіння поверхню. |
| Екран показує, що в основному є вода, але немає пари | 1. Сповільнене перемикання, підвищення частоти | Почекайте кількома, щоб дати машині реальне вогуру та вивести |

Виробник: "Дунгуань Юнм Технолоджі Ко., Лтд", офіс 701 та 702, Будівля 5, Науково-дослідний центр Сонгту Ґжвгу, №1, Дорога Ренджу, Місто Ланфу, Дунгуань, Гуандун, КЗР.

Імпортер вказаний на упаковці.

Зроблено в КЗР



**Інформація про утилізацію та переробку відходів електронного та електричного обладнання.** Усі вироби з цим символом в подальшому будуть вказуватися відпрацьованим електричним та електронним обладнанням, яке не слід змішувати з несортованими побутовими відходами. Натомість, відпрацьоване обладнання, щоб дати можливість виконавцям, передачи свої відпрацьовані обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевим владою.

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №**

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних комплектів. Всі умови гарантії відповідають законодавстві про захист прав споживачів та регулюються законодавством України.

Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання вказаних нижче умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печатки фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталятора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконалагоджувальних робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводські маркування або серійний номер пошкоджені, перероблені, мають сліди перекреслювання або відсутні на обладнанні.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.



Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, запасних частин, технічних рідин, мастильних матеріалів, засобів для чищення матеріалів на перебільшених нормативних документах.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання сторонніми або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання виникнула дии непорушених сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання виникнуле неідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, непропорційним коливанням напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводять до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресора.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо з сліди стороннього втручання або буда спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання звнішнього походження вкаслідку впруву сторонніх предметів, кімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦИТРУС» зазначені за посиланням https://service.cits.com.ua/

| ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| №ПП | Дата | Організація, Адреса | Представник | Підпис, ШП |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

文件编号：
P3-YY-A008-01

2023.07.20
V1.0 首次创建

2023.09.27
V1.1 修改说明书材质

**材质工艺要求：**

材质：铜版纸105g

工艺：双面单色印刷，骑马钉装订

单页尺寸：100×120mm

印刷颜色：PANTONE Cool Gray 11C

色相正确、印迹牢固

套印准确、各色套印

不露杂色，套印误差≤ 0.1mm

模切走位±0.5mm

说明书边缘为直角，不做R角

FIRST ANGLE PROJECTION

| Title | 小达桌面加湿器（5L） | Type | 说明书 | Designed by | | Checked by | | Scale | 1/1 | Units | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|